

EDIL STRONG™

MANUFACTURED ISO 9002

Detergente forte biodegradabile antigraffiti



DESCRIZIONE

È un detergente forte antigraffiti, sicuro, biodegradabile, non tossico, non pericoloso e non infiammabile, da usarsi in particolare su superfici porose o in metallo che siano state fortemente vandalizzate dai graffiti. Rimuove vecchie scritte o graffiti senza rovinare o scolorire le superfici sottostanti. Le sue caratteristiche ne permettono l'uso e l'efficacia anche su superfici molto porose e pregiate come marmo, travertino, pietra serena ed altro a condizione che il prodotto venga applicato a spruzzo preferibilmente ad Airless.

BENEFICI

- Biodegradabile – Non infiammabile
- Non tossico
- Multiuso – Efficace contro pennarelli indelebili commerciali, biro, vernici spray, smog, fuliggine ed altro
- Non rimuove la vernice sottostante e non danneggia le superfici

SPECIFICHE TECNICHE

Colore: liquido arancione chiaro.

Efficacia: perfettamente efficace sulle superfici in muratura dopo alcuni minuti.

Copertura: 10 - 12 metri quadri per litro a seconda dei materiali

Stoccaggio: 18 mesi.

APPLICAZIONI

Graffiti, vernici spray, pennarelli, fuliggine, smog, untuosità su superfici in muratura, architettoniche, materiali lapidei e metallici: applicare il prodotto preferibilmente a spruzzo (Airless). Lasciare agire per alcuni minuti. Smuovere la scritta con una spazzola od un pennello. Passare dell'acqua sull'area interessata. Ripetere se necessario. Scritte di graffiti molto vecchie dovranno essere rimosse con una leggera pressione fatta a mano con una azione meccanica. Si consiglia in tali casi l'utilizzo successivo di una idropulitrice ad acqua calda.

TEST DEL COLORE

Per verificare la capacità di detergenza è sufficiente lasciare agire il prodotto almeno due minuti, smuovere con un pennello la superficie imbrattata e passarvi sopra un foglio di carta assorbente per verificare se sulla stessa rimane il colore dei graffiti da rimuovere. Scritte e graffiti fatti a pennello con vernici non spray non potranno essere efficacemente rimosse col solo utilizzo di questo detergente.

IMPIEGHI

Edifici
Opere architettoniche
Opere monumentali
Sottopassaggi
Camminamenti
Carrozzerie metalliche
Chioschi
Saracinesche
Finestrini



MATERIALI

Pietra
Marmo
Travertino
Cemento
Cotto
Materiali edili
Alluminio
Metallo verniciato
Legno